

Tarih : 07.09.2011

Sayın Alp Burkut

İlettiğiniz döşeme kest bilgilerindeki katmanların international indexlerdeki kabul değerleri ve panetti damping layer materyalinin test füyündeki parametreler kullanılarak yapılan "rough" hesapların "estimate" sonuçları aşağıda bilginize sunulmaktadır.

İyi dilekler,

Duyal Karagözoğlu
Ph. D.Acoustics



ODA, HOL, KORİDORLAR

Boya- 2cm Alçı sıva – 18 cm Betonarme döşeme – 5 mm Panetti - 6 cm şap - Hali

(IIC 65 - IIC 72)

BANYOLAR

Alüminyum Asma tavan – 18 cm Betonarme döşeme – Çimentolu Mala Perdah Harç – 5 mm panetti – 5 cm şap – su yalıtımı – seramik yapıştırıcı – Seramik kpl.

(IIC 57 - IIC 62)

A-TERAS

Boya – 2 cm Alçı sıva – 18 cm Betonarme döşeme – Çimentolu mala perdah harç – 8 mm panetti – 5 cm Şap – Su yalıtımı – Seramik Yapıştırıcısı – Seramik kpl.

(IIC 54 - IIC 58)

B- TERAS

Kompozit Levha – 5 cm Taş yünü - 18 cm Betonarme döşeme – Çimentolu mala perdah harç – 5 mm panetti – 5 cm Şap – Su yalıtımı – Seramik Yapıştırıcısı – Seramik kaplama

(IIC 60 - IIC 63)